OPTINET OPTINET 40

Tipo	OPTInet 40
Variación tensión de entrada	0/+15 %
Potencia nominal	30 kVA
Rango tensión de entrada	400-460 V
Corriente de entrada máxima	40 A
Tensión de salida	400 V
Corriente de salida nominal	40 A
Rendimiento	>97 %
Velocidad de regolacion	16 ms/V
Dimensiones LxPxH	410x680x1200mm
Peso	155 kg

Características estándar

Estabilización de la tensión	Control independiente por fases
Tensión de salida seleccionable	380-400-415V
Frecuencia	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisión de la tension de salida	±0,5%
Variación de carga admisible	Hasta el 100%
Desequilibrio de carga admisible 100	100 %
Enfriamiento	Ventilación natural (por encima de los 35°C asistida con ventilador)
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura de almacenamiento	-25/+60°C
Máxima humedad relativa	<95% (sin condensación)
Sobrecarga admisible	200% 2min.
Distorsión armónica	No introducida
Color	RAL 7035
Grado de protección	IP 21
Instrumentos	De 10A a 2500A multimetro digital de 3000A Pantalla táctil de 10"(multi lengua) con puerto RS485
Instalación	Interior
Protección contra la sobretensión	Supresores de picos clase I en la entrada (desde 3000A) Supresores de picos clase II en la salida (desde 90A) Sistema de retorno de la tensión optimal trámite supercondensadores en caso de black-out (apagón) (desde 160A)

Accesorios estándar opcionales

R 7 | 9 | 2022