ORION 60-15/25

Type	60-15/25
Variation de tension d'entrée	+15/-25 %
Puissance	60 kVA
Gamme de tension d'entrée	300-460 V
Courant maximal d'entrée	115 A
Tension en sortie	400 V
Courant en sortie nominal	87 A
Rendement	>98 %
Vitesse de réglage	14 ms/V
Dimensions LxPxH	600x800x1800mm
Poids	445 kg

Caractéristiques standards

Stabilisation de tension	Contrôle à phases indépendantes
Tension de sortie sélectionnable	220-230-240V (L-N) / 380-400-415V (L-L)
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0,5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Déséquilibre de charge admissible	100 %
Refroidissement	Jusqu'à 45kVA ±15% ventilation naturelle A partir de 60kVA assistée avec ventilateurs
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	200% 2min.
Distorsion harmonique	Non introduite
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Multimètre digital en sortie
Installation	Interne
Protection contre les surtensions	Parafoudre classe II en sortie (à partir de 60kVA ±15%)

Accessoires standard en option

Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 125 - INPUT
Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 100 - OUTPUT
Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 100
Commutateur sectionneur et commutateur ABB	D-IC ABB 125
Transformateur d'isolement triphasé DYN11 en entrée	DYN11 115A
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/4
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA OUTPUT CLASS II 20/4

R 28 | 1 | 2023