GEMINI PLUS ESP7-20

Tipo	ESP7-20
Variación tensión de entrada	±20 %
Potencia nominal	7 kVA
Rango tensión de entrada	184-276 V
Corriente de entrada máxima	38 A
Tensión de salida	230 V
Corriente de salida nominal	30 A
Rendimiento	>98 %
Velocidad de regolacion	un ciclo
Dimensiones LxPxH	300x560x300mm
Peso	32 kg

Características estándar

Regulación de la tensión	Control IGBT
Tensión de salida seleccionable	208-220-230-240V / 110V-120V
Frecuencia	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisión de la tension de salida	±0.5%
Variación de carga admisible	Hasta el 100%
Enfriamiento	Ventilación forzada
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura de almacenamiento	-25/+60°C
Máxima humedad relativa	<95% (sin condensación)
Sobrecarga admisible	150% 2sec.
Color	RAL 9005
Grado de protección	IP 21
Instrumentos	Voltímetro digital en la salida
Instalación	Interior
Protección contra la sobretensión	Supresores de picos clase II en la salida
Protecciones	Filtros EMI/RFI Interruptor en la entrada By-pass de protección (automático) By-pass de mantenimiento (manual)

Accesorios estándar opcionales

Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 32
Transformador monofásico de aislamiento en la entrada	43A

R 7 | 9 | 2022