



DZN0 K13 A IP21 1000

Potenza	1000 kVA
Frequenza	50 Hz
Fattore K	13
Tensione ingresso	400 V
Tensione uscita	400 V
Connessione primario	Triangolo
Connessione secondario	Zig-zag
Gruppo vettoriale	Dzn0
Materiale nucleo	acciaio magnetico M270
Materiale avvolgimento	Alluminio
Schermo elettrostatico	Tra primario e secondario connesso a terra
Temperatura ambiente max	40 °C
Classe di isolamento	H
Livello di isolamento	3 kV
Classe termica	H
Sovratemperatura	125 °C
Altitudine max	1000 m
Classe ambientale - climatica - antincendio	E1 - C1 - F0
Installazione	Interno
Grado di protezione	IP21
Colore cabina	RAL7012
Norme di riferimento	EN 60076 / IEC 61558 (quando applicabile)
Corrente a vuoto	<10%
Corrente di spunto	7 In
Perdite a vuoto	5280 W
Perdite a carico	9000 W
Rendimento	98.6 %
Vcc	4.5 %
Dimensioni L (W) x P (D) x H	1600x1300x1750 mm
Peso	2800 kg



Immagine puramente indicativa.



Disegno non in scala e puramente indicativo.