



GEMINI ES20-20

Tipo	ES20-20
Sistema	Monofásico
Variación tensión de entrada	±20 %
Potencia nominal	20 kVA
Rango tensión de entrada	184-276 V
Corriente de entrada máxima	109 A
Tensión de salida	230 V
Corriente de salida nominal	87 A
Rendimiento	>98 %
Duración de la compensación	En continuo
Velocidad de regulación	un ciclo
Dimensiones LxPxH	410x680x1200mm
Peso	110 kg



Imagen solo con fines ilustrativos.

Características estándar

Regulación de la tensión	Control IGBT
Tensión de salida seleccionable	208-220-230-240V / 110V-120V
Frecuencia	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisión de la tensión de salida	±0.5%
Variación de carga admisible	Hasta el 100%
Enfriamiento	Ventilación forzada
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura de almacenamiento	-25/+60°C
Máxima humedad relativa	<95% (sin condensación)
Sobrecarga admisible	150% 2sec.
Color	RAL 9005
Grado de protección	IP 21
Instrumentos	Voltímetro digital en la salida
Instalación	Interior
Protección contra la sobretensión	Supresores de picos clase II en la salida
Protecciones	Filtros EMI/RFI By-pass de protección (automático)

Accesorios opcionales

Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 100
Transformador monofásico de aislamiento en la entrada	130A