



ANTARES 35-15/35

Tipo	35-15/35
Variazione tensione in ingresso	+15/-35 %
Potenza nominale	35 kVA
Range tensione ingresso	150-265 V
Corrente ingresso massima	233 A
Tensione di uscita	230 V
Corrente di uscita nominale	152 A
Rendimento	>98 %
Velocità di regolazione	11 ms/V
Dimensioni LxPxH	600x800x1600mm
Peso	340 kg



Immagine puramente indicativa.

Caratteristiche standard

Tensione di uscita selezionabile	220-230-240V (dip switch)
Frequenza	50Hz \pm 5% o 60Hz \pm 5%
Precisione della tensione di uscita	\pm 0,5%
Variazione di carico ammissibile	Fino al 100%
Raffreddamento	Ventilazione naturale (assistita con ventole)
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura di stoccaggio	-25/+60°C
Massima umidità relativa	<95% (non condensante)
Sovraccarico ammissibile	200% 2min.
Distorsione armonica	Non introdotta
Colore	RAL 7035
Grado di protezione	IP 21
Strumentazione	Multimetro digitale in uscita
Installazione	Interno
Protezione da sovratensione	Scaricatori classe II in uscita

Accessori opzionali standard

Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 250 - INPUT
Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 160 - OUTPUT
Protezione del carico da sovra/sottotensione ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 160
Sezionatore e commutatore ABB	D-IC ABB 250
Trasformatore monofase di isolamento in ingresso	273A
Scaricatori di sovratensione SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2