VEGA 15-15

Type	15-15
Variation de tension d'entrée	±15 %
Puissance	15 kVA
Gamme de tension d'entrée	195-265 V
Courant maximal d'entrée	77 A
Tension en sortie	230 V
Courant en sortie nominal	65 A
Rendement	>98 %
Vitesse de réglage	16 ms/V
Dimensions LxPxH	300x560x300mm
Poids	55 kg

Caractéristiques standards

Tension de sortie sélectionnable	220-230-240V (dip switch)
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0,5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Refroidissement	Ventilation naturelle
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	200% 2min.
Distorsion harmonique	Non introduite
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Voltmètre digital en sortie
Installation	Interne

Accessoires standard en option

Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 80 - INPUT
Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 80 - OUTPUT
Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 80
CAM SOCOMEC	CAM80
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA OUTPUT CLASS II 20/2
Transformateur monophasé d'isolement en entrée	86A

R 7 | 9 | 2022