VEGA 15-15

Tipo	15-15
Variación tensión de entrada	±15 %
Potencia nominal	15 kVA
Rango tensión de entrada	195-265 V
Corriente de entrada máxima	77 A
Tensión de salida	230 V
Corriente de salida nominal	65 A
Rendimiento	>98 %
Velocidad de regolacion	16 ms/V
Dimensiones LxPxH	300x560x300mm
Peso	55 kg

Características estándar

Tensión de salida seleccionable	220-230-240V (dip switch)
Frecuencia	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisión de la tension de salida	±0,5%
Variación de carga admisible	Hasta el 100%
Enfriamiento	Ventilación natural
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura de almacenamiento	-25/+60°C
Máxima humedad relativa	<95% (sin condensación)
Sobrecarga admisible	200% 2min.
Distorsión armónica	No introducida
Color	RAL 7035
Grado de protección	IP 21
Instrumentos	Voltímetro digital en la salida
Instalación	Interior

Accesorios estándar opcionales

Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 80 - INPUT
Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 80 - OUTPUT
Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 80
CAM SOCOMEC	CAM80
Supresores de picos SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2
Supresores de picos SPD ORTEA	SPD ORTEA OUTPUT CLASS II 20/2
Transformador monofásico de aislamiento en la entrada	86A

R 21 | 2 | 2023