ORION 45-20

Tipo	45-20
Variación tensión de entrada	±20 %
Potencia nominal	45 kVA
Rango tensión de entrada	320-480 V
Corriente de entrada máxima	81 A
Tensión de salida	400 V
Corriente de salida nominal	65 A
Rendimiento	>98 %
Velocidad de regolacion	12 ms/V
Dimensiones LxPxH	600x600x1600mm
Peso	310 kg

Características estándar

Estabilización de la tensión	Control independiente por fases
Tensión de salida seleccionable	400-440-460-480V / 208V-220V
Frecuencia	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisión de la tension de salida	±0,5%
Variación de carga admisible	Hasta el 100%
Desequilibrio de carga admisible 100	100 %
Enfriamiento	Hasta 45kVA ±15% ventilación natural De 60kVA ±15% asistida con ventilador
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura de almacenamiento	-25/+60°C
Máxima humedad relativa	<95% (sin condensación)
Sobrecarga admisible	200% 2min.
Distorsión armónica	No introducida
Color	RAL 7035
Grado de protección	IP 21
Instrumentos	Multímetro digital en la salida
Instalación	Interior
Protección contra la sobretensión	Supresores de picos clase II en la salida (de 60kVA ±15%)

Accesorios estándar opcionales

Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 100 - INPUT
Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 80 - OUTPUT
Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 80
CAM SOCOMEC	CAM100
Transformador de aislamiento trifásico DYN11 en la entrada	DYN11 91A
Supresores de picos SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/4
Supresores de picos SPD ORTEA	SPD ORTEA OUTPUT CLASS II 20/4

R 21 | 2 | 2023