



GEMINI ES20-20

Tipo	ES20-20
Variazione tensione in ingresso	±20 %
Potenza nominale	20 kVA
Range tensione ingresso	184-276 V
Corrente ingresso massima	109 A
Tensione di uscita	230 V
Corrente di uscita nominale	87 A
Rendimento	>98 %
Velocità di regolazione	ms/V
Dimensioni LxPxH	410x680x1200mm
Peso	110 kg

Caratteristiche standard

Regolazione della tensione	Controllo IGBT
Tensione di uscita selezionabile	220-230-240V
Frequenza	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisione della tensione di uscita	±0.5%
Variazione di carico ammissibile	Fino al 100%
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura di stoccaggio	-25/+60°C
Massima umidità relativa	<95% (non condensante)
Sovraccarico ammissibile	150% 2sec.
Colore	RAL 9005
Grado di protezione	IP 21
Strumentazione	Voltmetro digitale in uscita
Installazione	Interno
Protezione da sovratensione	Scaricatori classe II in uscita
Protezioni	Filtri EMI/RFI By-pass di protezione (automatico)

Accessori opzionali standard

Protezione del carico da sovra/sottotensione ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 100
Trasformatore monofase di isolamento in ingresso	130A