



# SIRIUS 1000-15/45

Type	1000-15/45
Système	Triphasé
Variation de tension d'entrée	+15/-45 %
Puissance	1000 kVA
Gamme de tension d'entrée	220-460 V
Courant maximal d'entrée	2624 A
Tension en sortie	400 V
Courant en sortie nominal	1443 A
Rendement	>98 %
Durée de la compensation	En continu
Vitesse de réglage	12 ms/V
Dimensions LxPxH	4800x1000x2100mm
Poids	5100 kg



Image purement indicative.

## Caractéristiques standards

Stabilisation de tension	Contrôle à phases indépendantes
Tension de sortie sélectionnable	de 210V jusqu'à 255V (L-N) / de 360V jusqu'à 440V (L-L)
Fréquence	50Hz $\pm$ 5% ou 60Hz $\pm$ 5%
Précision de la tension de sortie	$\pm$ 0,5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Déséquilibre de charge admissible	100 %
Refroidissement	Ventilation naturelle (assistée par ventilateurs au dessus de 35°C)
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	200% 2min.
Distorsion harmonique	Non introduite
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Écran tactile 10 "(multilingue) disponible à distance via VNC
Installation	Interne
Système de communication	Ethernet / USB / MODBUS / Ortea XCloud
Protection contre les surtensions	Parafoudre classe I en entrée Parafoudre classe II en sortie Système de retour à la tension optimal à travers des supers condensateurs dans le cas de coupure de courant

## Accessoires en option

Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 3200 - INPUT
Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 1600 - OUTPUT
Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 1600
Kit protection totale ABB / SCHNEIDER	kit ABB / SCHNEIDER 3200
Transformateur d'isolement triphasé DZN0 en entrée	DZN0 2890A



**Système automatique de correction du facteur de puissance intégré jusqu'à 1000 kVA et 4000 kVA**

PFC 1000-4000 1000

**Filtres EMI/RFI**

FL 1600