



ANTARES 20-30

Tipo	20-30
Variazione tensione in ingresso	±30 %
Potenza nominale	20 kVA
Range tensione ingresso	161-300 V
Corrente ingresso massima	124 A
Tensione di uscita	230 V
Corrente di uscita nominale	87 A
Rendimento	>98 %
Velocità di regolazione	8 ms/V
Dimensioni LxPxH	600x600x1600mm
Peso	200 kg



Immagine puramente indicativa.

Caratteristiche standard

Tensione di uscita selezionabile	220-230-240V (dip switch)
Frequenza	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisione della tensione di uscita	±0,5%
Variazione di carico ammissibile	Fino al 100%
Raffreddamento	Ventilazione naturale (assistita con ventole)
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura di stoccaggio	-25/+60°C
Massima umidità relativa	<95% (non condensante)
Sovraccarico ammissibile	200% 2min.
Distorsione armonica	Non introdotta
Colore	RAL 7035
Grado di protezione	IP 21
Strumentazione	Multimetro digitale in uscita
Installazione	Interno
Protezione da sovratensione	Scaricatori classe II in uscita

Accessori opzionali standard

Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 125 - INPUT
Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 100 - OUTPUT
Protezione del carico da sovra/sottotensione ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 100
Sezionatore e commutatore ABB	D-IC ABB 125
Trasformatore monofase di isolamento in ingresso	130A
Scaricatori di sovratensione SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2