



SIRIUS 400-15/45

Tipo	400-15/45
Variazione tensione in ingresso	+15/-45 %
Potenza nominale	400 kVA
Range tensione ingresso	220-460 V
Corrente ingresso massima	1050 A
Tensione di uscita	400 V
Corrente di uscita nominale	577 A
Rendimento	>98 %
Velocità di regolazione	12 ms/V
Dimensioni LxPxH	2400x1000x2000mm
Peso	2600 kg



Immagine puramente indicativa.

Caratteristiche standard

Stabilizzazione della tensione	Controllo a fasi indipendenti
Tensione di uscita selezionabile	da 210V a 255V (L-N) / da 360V a 440V (L-L)
Frequenza	50Hz \pm 5% o 60Hz \pm 5%
Precisione della tensione di uscita	\pm 0,5%
Variazione di carico ammissibile	Fino al 100%
Sbilanciamento di carico ammissibile	100 %
Raffreddamento	Ventilazione naturale (sopra i 35°C assistita con ventole)
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura di stoccaggio	-25/+60°C
Massima umidità relativa	<95% (non condensante)
Sovraccarico ammissibile	200% 2min.
Distorsione armonica	Non introdotta
Colore	RAL 7035
Grado di protezione	IP 21
Strumentazione	Display touch da 10 "(multilingue) disponibile in remoto tramite VNC
Installazione	Interno
Sistema di comunicazione	Ethernet / USB / MODBUS / Ortea XCloud
Protezione da sovratensione	Scaricatori classe I in entrata Scaricatori class II in uscita Sistema di ritorno alla tensione ottimale tramite supercondensatori in caso di black-out

Accessori opzionali standard

Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 1250 - INPUT
Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 630 - OUTPUT
Protezione del carico da sovra/sottotensione ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 630
Sezionatore e commutatore ABB	D-IC ABB 1250
Interruttore automatico e commutatore ABB	IA-CA ABB 1250
Kit protezione totale ABB / SCHNEIDER	kit ABB / SCHNEIDER 1250
Trasformatore di isolamento in ingresso trifase DZNO	DZNO 1156A
Sistema di rifasamento automatico integrato da 400kVA a	PFC 400-800 400



Filtri EMI/RFI

FL 800