ORION 80-15/35

Type	80-15/35
Variation de tension d'entrée	+15/-35 %
Puissance	80 kVA
Gamme de tension d'entrée	260-460 V
Courant maximal d'entrée	178 A
Tension en sortie	400 V
Courant en sortie nominal	115 A
Rendement	>98 %
Vitesse de réglage	10 ms/V
Dimensions LxPxH	600x800x1800mm
Poids	600 kg

Caractéristiques standards

Stabilisation de tension	Contrôle à phases indépendantes
Tension de sortie sélectionnable	220-230-240V (L-N) / 380-400-415V (L-L)
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0,5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Déséquilibre de charge admissible	100 %
Refroidissement	Jusqu'à 45kVA ±15% ventilation naturelle A partir de 60kVA assistée avec ventilateurs
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	200% 2min.
Distorsion harmonique	Non introduite
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Multimètre digital en sortie
Installation	Interne
Protection contre les surtensions	Parafoudre classe II en sortie (à partir de 60kVA ±15%)

Accessoires standard en option

Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 200 - INPUT
Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 125 - OUTPUT
Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 125
Commutateur sectionneur et commutateur ABB	D-IC ABB 200
Transformateur d'isolement triphasé DZN0 en entrée	DZN0 180A
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/4
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA OUTPUT CLASS II 20/4

R 7 | 9 | 2022