



## ANTARES 35-15/45

Tipo	35-15/45
Variazione tensione in ingresso	+15/-45 %
Potenza nominale	35 kVA
Range tensione ingresso	126-265 V
Corrente ingresso massima	278 A
Tensione di uscita	230 V
Corrente di uscita nominale	152 A
Rendimento	>98 %
Velocità di regolazione	9 ms/V
Dimensioni LxPxH	600x800x1600mm
Peso	420 kg



Immagine puramente indicativa.

### Caratteristiche standard

Tensione di uscita selezionabile	220-230-240V (dip switch)
Frequenza	50Hz $\pm$ 5% o 60Hz $\pm$ 5%
Precisione della tensione di uscita	$\pm$ 0,5%
Variazione di carico ammissibile	Fino al 100%
Raffreddamento	Ventilazione naturale (assistita con ventole)
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura di stoccaggio	-25/+60°C
Massima umidità relativa	<95% (non condensante)
Sovraccarico ammissibile	200% 2min.
Distorsione armonica	Non introdotta
Colore	RAL 7035
Grado di protezione	IP 21
Strumentazione	Multimetro digitale in uscita
Installazione	Interno
Protezione da sovratensione	Scaricatori classe II in uscita

### Accessori opzionali standard

Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 320 - INPUT
Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 160 - OUTPUT
Protezione del carico da sovra/sottotensione ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 160
Sezionatore e commutatore ABB	D-IC ABB 320
Trasformatore monofase di isolamento in ingresso	304A
Scaricatori di sovratensione SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2