VEGA 0.5-25

Type	0.5-25
Variation de tension d'entrée	±25 %
Puissance	0.5 kVA
Gamme de tension d'entrée	172-288 V
Courant maximal d'entrée	2.9 A
Tension en sortie	230 V
Courant en sortie nominal	2.2 A
Rendement	>96 %
Vitesse de réglage	10 ms/V
Dimensions LxPxH	300x460x300mm
Poids	16 kg

Caractéristiques standards

Tension de sortie sélectionnable	220-230-240V (dip switch)
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0,5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Refroidissement	Ventilation naturelle
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	200% 2min.
Distorsion harmonique	Non introduite
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Voltmètre digital en sortie
Installation	Interne

Accessoires standard en option

Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 10 - INPUT
Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 10 - OUTPUT
Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 10
CAM SOCOMEC	CAM10
Transformateur monophasé d'isolement en entrée	8A
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA OUTPUT CLASS II 20/2

R 21 | 2 | 2023