

HP30 MINIMATIC IP55

Código de producto	IJ0TRF332050654
Potencia reactiva Ue=400V	180 kvar
Potencia reactiva Ue=415V	194 kvar
Potencia reactiva Un=550V	320 kvar
Tensión nominal Ue	400-415V
Tensión del condensador Un	550 V
Tensión máxima del condensador Umax	600 V
Frecuencia	50 Hz
THDI_R%	≤27%
THDIC%	≤85%
Escalones	18-36-54-72 kvar
Número de pasos eléctricos	10
Baterías	4x45 kvar
Seccionador	400 A
Icc	9 kA
Regulador	5LGA
Grado IP	IP55
Dimensiones LxPxH	600x440x1700mm
Peso	88 kg

NB Valor Icc: Otros valores a petición.

Imagen solo con fines ilustrativos.

Características estándar

Sobrecarga max In	1,3 In
	1,3 In (continuo)
	2 In (x380s cada 60 minutos)
Sobrecarga max In (condensadores)	3 In (x150s cada 60 min.)
	4 In (x70s cada 60 minutos)
	5 In (x45s cada 60 minutos)
Sobrecarga max Vn	1,1xUe
Sobrecarga max Vn (condensadores)	3xUn (durante 1 minuto)
Tensión de aislamiento	690V
Clase de temperatura	-5/+40°C
Clase de temperatura (condensadores)	-25/+55°C
Dispositivos de descarga	montados en cada batería
Instalación	para uso interno
Servicio	continuo
Conexiones internas	triángulo
Pérdidas totales	~ 2W/kvar
Acabado mecánico interno	zinc pasivado
Estándares de referencia (carcasa)	IEC 61439-1/2, IEC 61921
Estándares de referencia (condensadores)	IEC 60831-1/2

Generalidades

Carpintería metálica pasivada de zinc, pintada con pintura epóxica RAL 7035.

Transformador para separar el circuito de potencia del circuito auxiliar (110V).

Seccionador de subcarga con cierre de puerta.

Contactores especiales para cargas capacitivas con resistencias de preinserción para la limitación de la corriente de pico en la inserción del condensador (AC6b).

Cables autoextinguibles FS17 450/750V conformes a la norma EN 50525 - EN 50575 - EN 50575/A1.

Regulador de microprocesador.

Condensadores monofásicos CRM25 de polipropileno metalizado autorregenerable con una tensión nominal de $U_n=550V$.

