



ESL-10EI 3200-10EI

Tipo	3200-10EI
Variazione tensione input	±10 %
Potenza nominale	3200 kVA
Range tensione input	Vout ±10%
Massima corrente input	5132 A
Tensione di riferimento	400 V
Massima corrente output	4619 A
Rendimento	>99 %
Velocità di regolazione	24-64 ms/V
Dimensioni LxPxH	5400x1400x2200mm
Peso	6400 kg

Caratteristiche standard

Regolazione dei parametri energetici	Controllo a fasi indipendenti
Tensione target selezionabile	da 210V a 240V (L-N) / da 364V a 416V (L-L)
Frequenza	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisione della tensione di uscita	±0,5%
Variazione di carico ammissibile	Fino al 100%
Sbilanciamento di carico ammissibile	100 %
Raffreddamento	Ventilazione naturale (sopra i 35°C assistita con ventole)
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura di stoccaggio	-25/+60°C
Massima umidità relativa	<95% (non condensante)
Sovraccarico ammissibile	200% 2min.
Distorsione armonica	Non introdotta
Colore	RAL 7035
Grado di protezione	IP 21
Strumentazione	Piattaforma EnerCloud
Installazione	Interno
Protezione da sovratensione	Scaricatori classe I in entrata Scaricatori classe II in uscita Sistema di ritorno alla tensione ottimale tramite supercondensatori in caso di black-out

Protezioni aggiuntive

Sistema di by-pass automatico elettronico
Sistema di by-pass manuale di emergenza
Sistema di by-pass di esclusione integrale
Interruttore in ingresso