# TAURUS Y TAURUS Y-75K

| | |
|---|---|
| **Tipo** | TAURUS Y-75K |
| **Variazione tensione in ingresso** | % |
| **Potenza nominale** | 75 kVA |
| **Range tensione ingresso** | 240V-440V V |
| **Corrente ingresso massima** | 114 A |
| **Tensione di uscita** | 380 V |
| **Corrente di uscita nominale** | A |
| **Rendimento** | 98 % |
| **Velocità di regolazione** | 1 ÷ 3 ms/V |
| **Dimensioni LxPxH** | 570x780x1270mm |
| **Peso** | 218 kg |

## Caratteristiche standard

| | |
|---|---|
| **Stabilizzazione della tensione** | Controllo a fasi indipendenti |
| **Tensione di uscita selezionabile** | 380V - 200V |
| **Frequenza** | 49Hz ÷ 62Hz |
| **Precisione della tensione di uscita** | ±2 ÷ ±3% |
| **Raffreddamento** | Ventilazione naturale fino a 15kVA, assistita con ventole da 20kVA |
| **Temperatura ambiente** | -5/+40°C |
| **Sovraccarico ammissibile** | 50% |
| **Distorsione armonica** | Non introdotta |
| **Colore** | RAL 9005 |
| **Grado di protezione** | IP 2X |
| **Strumentazione** | Multimetro digitale in entrata e in uscita |
| **Installazione** | Interno |
| **Protezioni** | Interruttore in entrata<br>By-pass manuale |

## Accessori opzionali standard

R 14 | 1 | 2023