



ANTARES 25-15/25

Type	25-15/25
Système	Monophasé
Variation de tension d'entrée	+15/-25 %
Puissance	25 kVA
Gamme de tension d'entrée	172-265 V
Courant maximal d'entrée	145 A
Tension en sortie	230 V
Courant en sortie nominal	109 A
Rendement	>98 %
Durée de la compensation	En continu
Vitesse de réglage	14 ms/V
Dimensions LxPxH	410x680x1200mm
Poids	190 kg



Image purement indicative.

Caractéristiques standards

Tension de sortie sélectionnable	220-230-240V (dip switch)
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0,5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Refroidissement	Ventilation naturelle (assistée avec ventilateurs)
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	200% 2min.
Distorsion harmonique	Non introduite
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Multimètre digital en sortie
Installation	Interne
Protection contre les surtensions	Parafoudre classe II en sortie

Accessoires en option

Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 160 - INPUT
Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 125 - OUTPUT
Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 125
CAM SOCOMEC	CAM100
Transformateur monophasé d'isolement en entrée	173A
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2