



AQUARIUS PLUS ETP60-15

Type	ETP60-15
Variation de tension d'entrée	±15 %
Puissance	60 kVA
Gamme de tension d'entrée	340-460 V
Courant maximal d'entrée	102 A
Tension en sortie	400 V
Courant en sortie nominal	87 A
Rendement	>98 %
Vitesse de réglage	un cycle
Dimensions LxPxH	600x600x1600mm
Poids	220 kg



Caractéristiques standards

Réglage de la tension	Contrôle IGBT
Stabilisation de tension	Contrôle à phases indépendantes
Tension de sortie sélectionnable	220-230-240V (L-N) / 380-400-415V (L-L)
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0.5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Déséquilibre de charge admissible	100 %
Refroidissement	Ventilation forcée
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	150% 2sec
Couleur	RAL 9005
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Multimètre digital en sortie
Installation	Interne
Protection contre les surtensions	Parafoudre classe II en sortie
Protections	Filtres EMI/RFI
	Interrupteur en entrée
	By-pass de protection (automatique)
	By-pass de maintenance (manuel)

Accessoires standard en option

Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 100
Système automatique de correction du facteur de puissance intégré jusqu'à 80 kVA et 320 kVA	PFC 80-320 80



Transformateur d'isolement triphasé DYN11 en entrée

DYN11 115A