OXYGEN K 630-15-50K

Tipo	630-15-50K
Variación tensión de entrada	±15 (-50) %
Potencia nominal	630 kVA
Rango tensión de entrada	340-460 V
Corriente de entrada máxima	1070 A
Tensión de salida	400 V
Corriente de salida nominal	909 A
Rendimiento	>98 %
Velocidad de regolacion	<3 millisecs
Dimensiones LxPxH	3200x1400x2200mm
Peso	4300 kg

Características estándar

Regulación de la tensión	Control IGBT (tecnología de doble conversión)
Estabilización de la tensión	Control independiente por fases
Tensión de salida seleccionable	380-400-415V (440-460-480V**)
Frecuencia	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisión de la tension de salida	±0,5%
Variación de carga admisible	Hasta el 100%
Desequilibrio de carga admisible 100	100 %
Enfriamiento	Ventilación forzada
Temperatura ambiente	0/+40°C
Temperatura de almacenamiento	0/+60°C
Máxima humedad relativa	<95% (sin condensación)
Sobrecarga admisible	110% continuo, 120% durante 60s, >120% protección by-pass automática
Color	RAL 9005
Grado de protección	IP2X
Instrumentos	Pantalla táctil 10", multi lengua (bajo pedido, se puede replicar a través de software dedicado conectado a la misma red Ethernet)
Instalación	Interior
Sistema de comunicación	MODBUS TCP/IP
Protección contra la sobretensión	Supresores de picos clase I en la entrada Supresores de picos clase II en la salida
Protecciones	By-pass automático de protección Interruptor automático en la entrada Conmutador de by-pass con interruptor automático interbloqueado Interruptor automático motorizado interbloqueado en la salida

Accesorios estándar opcionales

R 22 | 2 | 2023