SIRIUS 320-10

Type	320-10
Variation de tension d'entrée	±10 %
Puissance	320 kVA
Gamme de tension d'entrée	360-440 V
Courant maximal d'entrée	513 A
Tension en sortie	400 V
Courant en sortie nominal	462 A
Rendement	>98 %
Vitesse de réglage	30 ms/V
Dimensions LxPxH	800x800x2000mm
Poids	720 kg

Caractéristiques standards

Stabilisation de tension	Contrôle à phases indépendantes
Tension de sortie sélectionnable	de 210V jusqu'à 255V (L-N) / de 360V jusqu'à 440V (L-L)
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0,5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Déséquilibre de charge admissible	100 %
Refroidissement	Ventilation naturelle (assistée par ventilateurs au dessus de 35°C)
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	200% 2min.
Distorsion harmonique	Non introduite
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Écran tactile 10 "(multilingue) disponible à distance via VNC
Installation	Interne
Système de communication	Ethernet / USB / MODBUS
Protection contre les surtensions	Parafoudre classe I en entrée Parafoudre classe II en sortie Système de retour à la tension optimal à travers des supers condensateurs dans le cas de coupure de courant

Accessoires standard en option

Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 630 - INPUT
Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 500 - OUTPUT
Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 500
Disjoncteur automatique et commutateur automatique ABB	IA-CA ABB 630
Transformateur d'isolement triphasé DZN0 en entrée	DZN0 578A
Système automatique de correction du facteur de puissance intégré jusqu'à 80 kVA et 320 kVA	PFC 80-320 320

R 21 | 2 | 2023

Kit protection totale ABB / SCHNEIDER	kit ABB / SCHNEIDER 630
Filtres EMI/RFI	FL 500
ORTEA CLOUD KIT DE BASE	8XZ1001 KIT
OMR-T	OMR-T2