



# ANTARES 35-15/45

Type	35-15/45
Système	Monophasé
Variation de tension d'entrée	+15/-45 %
Puissance	35 kVA
Gamme de tension d'entrée	126-265 V
Courant maximal d'entrée	278 A
Tension en sortie	230 V
Courant en sortie nominal	152 A
Rendement	>98 %
Durée de la compensation	En continu
Vitesse de réglage	9 ms/V
Dimensions LxPxH	600x800x1600mm
Poids	420 kg



Image purement indicative.

## Caractéristiques standards

Tension de sortie sélectionnable	220-230-240V (dip switch)
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0,5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Refroidissement	Ventilation naturelle (assistée avec ventilateurs)
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	200% 2min.
Distorsion harmonique	Non introduite
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Multimètre digital en sortie
Installation	Interne
Protection contre les surtensions	Parafoudre classe II en sortie

## Accessoires en option

Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 320 - INPUT
Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 160 - OUTPUT
Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 160
Commutateur sectionneur et commutateur ABB	D-IC ABB 200
Transformateur monophasé d'isolement en entrée	304A
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2