



DYN11 K4 A IP00 2500

Potencia	2500 kVA
Frecuencia	50 Hz
Factor K	4
Tensión de entrada	400 V
Tensión de salida	400 V
Conexiones primario	Triángulo
Conexiones secundario	Estrella + N
Grupo vectorial	Dyn11
Material del núcleo	M270 acero magnético
Material de bobinado	Aluminio
Pantalla electrostática	Entre primario y secundario conectado a tierra
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Clase de aislamiento	H
Nivel de aislamiento	3 kV
Clase térmica	H
Exceso de temperatura	125 °C
Máxima altitud	1000 m
Medioambiente - clima - clase de fuego	E1 - C1 - F0
Instalación	Interior
Grado de protección	IP00
Normas de referencia	IEC 60076 / IEC 61558 (cuando sea aplicable)
Corriente sin carga	<10%
Corriente de irrupción	4 In
Pérdidas en vacío	9000 W
Pérdidas en carga	21500 W
Rendimiento	98.8 %
Vcc	6 %
Dimensiones L (W) x P (D) x H	1700x950x1700 mm
Peso	4500 kg



Imagen solo con fines ilustrativos.



Dibujo no a escala y solo con fines ilustrativos.