



SIRIUS 320-15/35

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Type | 320-15/35 |
| Système | Triphasé |
| Variation de tension d'entrée | +15/-35 % |
| Puissance | 320 kVA |
| Gamme de tension d'entrée | 260-460 V |
| Courant maximal d'entrée | 711 A |
| Tension en sortie | 400 V |
| Courant en sortie nominal | 462 A |
| Rendement | >98 % |
| Durée de la compensation | En continu |
| Vitesse de réglage | 12 ms/V |
| Dimensions LxPxH | 1800x800x2000mm |
| Poids | 1800 kg |



Image purement indicative.

Caractéristiques standards

| | |
|-----------------------------------|--|
| Stabilisation de tension | Contrôle à phases indépendantes |
| Tension de sortie sélectionnable | de 210V jusqu'à 255V (L-N) / de 360V jusqu'à 440V (L-L) |
| Fréquence | 50Hz \pm 5% ou 60Hz \pm 5% |
| Précision de la tension de sortie | \pm 0,5% |
| Variation de charge admissible | Jusqu'à 100% |
| Déséquilibre de charge admissible | 100 % |
| Refroidissement | Ventilation naturelle (assistée par ventilateurs au dessus de 35°C) |
| Température ambiante | -25/+45°C |
| Température de stockage | -25/+60°C |
| Humidité relative maximale | <95% (sans condensation) |
| Surcharge admissible | 200% 2min. |
| Distorsion harmonique | Non introduite |
| Couleur | RAL 7035 |
| Degré de protection | IP 21 |
| Instrumentation | Écran tactile 10 "(multilingue) disponible à distance via VNC |
| Installation | Interne |
| Système de communication | Ethernet / USB / MODBUS / Ortea XCloud |
| Protection contre les surtensions | Parafoudre classe I en entrée Parafoudre classe II en sortie Système de retour à la tension optimal à travers des supers condensateurs dans le cas de coupure de courant |

Accessoires en option

| | |
|---|---------------------------------|
| Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT | DI ABB / SCHNEIDER 800 - INPUT |
| Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT | DI ABB / SCHNEIDER 500 - OUTPUT |
| Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER | PS ABB / SCHNEIDER 500 |
| Commutateur sectionneur et commutateur ABB | D-IC ABB 800 |
| Disjoncteur automatique et commutateur automatique ABB | IA-CA ABB 800 |



| | |
|--|-------------------------|
| Kit protection totale ABB / SCHNEIDER | kit ABB / SCHNEIDER 800 |
| Transformateur d'isolement triphasé DZN0 en entrée | DZN0 722A |
| Système automatique de correction du facteur de puissance intégré jusqu'à 80 kVA et 320 kVA | PFC 80-320 320 |
| Filtres EMI/RFI | FL 500 |