VEGA 0.7-20

Tipo	0.7-20
Variación tensión de entrada	±20 %
Potencia nominal	0.7 kVA
Rango tensión de entrada	184-276 V
Corriente de entrada máxima	3.8 A
Tensión de salida	230 V
Corriente de salida nominal	3 A
Rendimiento	>96 %
Velocidad de regolacion	12 ms/V
Dimensiones LxPxH	300x460x300mm
Peso	16 kg

Características estándar

Tensión de salida seleccionable	220-230-240V (dip switch)
Frecuencia	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisión de la tension de salida	±0,5%
Variación de carga admisible	Hasta el 100%
Enfriamiento	Ventilación natural
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura de almacenamiento	-25/+60°C
Máxima humedad relativa	<95% (sin condensación)
Sobrecarga admisible	200% 2min.
Distorsión armónica	No introducida
Color	RAL 7035
Grado de protección	IP 21
Instrumentos	Voltímetro digital en la salida
Instalación	Interior

Accesorios estándar opcionales

Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 10 - INPUT
Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 10 - OUTPUT
Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 10
CAM SOCOMEC	CAM10
Transformador monofásico de aislamiento en la entrada	8A
Supresores de picos SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2
Supresores de picos SPD ORTEA	SPD ORTEA OUTPUT CLASS II 20/2

R 7 | 9 | 2022