



# ANTARES 15-30

Type	15-30
Système	Monophasé
Variation de tension d'entrée	±30 %
Puissance	15 kVA
Gamme de tension d'entrée	161-300 V
Courant maximal d'entrée	93 A
Tension en sortie	230 V
Courant en sortie nominal	65 A
Rendement	>98 %
Durée de la compensation	En continu
Vitesse de réglage	8 ms/V
Dimensions LxPxH	410x680x1200mm
Poids	180 kg



Image purement indicative.

## Caractéristiques standards

Tension de sortie sélectionnable	220-230-240V (dip switch)
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0,5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Refroidissement	Ventilation naturelle (assistée avec ventilateurs)
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	200% 2min.
Distorsion harmonique	Non introduite
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Multimètre digital en sortie
Installation	Interne
Protection contre les surtensions	Parafoudre classe II en sortie

## Accessoires en option

Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 100 - INPUT
Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 80 - OUTPUT
Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 80
CAM SOCOMEC	CAM63
Transformateur monophasé d'isolement en entrée	108A
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2