OPTINET OPTINET 400

Tipo	OPTInet 400
Variazione tensione in ingresso	0/+15 %
Potenza nominale	290 kVA
Range tensione ingresso	400-460 V
Corrente ingresso massima	400 A
Tensione di uscita	400 V
Corrente di uscita nominale	400 A
Rendimento	>98 %
Velocità di regolazione	18 ms/V
Dimensioni LxPxH	1200x800x1800mm
Peso	850 kg

Caratteristiche standard

Stabilizzazione della tensione	Controllo a fasi indipendenti
Tensione di uscita selezionabile	380-400-415V
Frequenza	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisione della tensione di uscita	±0,5%
Variazione di carico ammissibile	Fino al 100%
Sbilanciamento di carico ammissibile	100 %
Raffreddamento	Ventilazione naturale (sopra i 35°C assistita con ventole)
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura di stoccaggio	-25/+60°C
Massima umidità relativa	<95% (non condensante)
Sovraccarico ammissibile	200% 2min.
Distorsione armonica	Non introdotta
Colore	RAL 7035
Grado di protezione	IP 21
Strumentazione	Da 10A a 2500A multimetro digitale da 3000A display touch da 10" (multilingue) con porta RS485
Installazione	Interno
Protezione da sovratensione	Scaricatori classe I in entrata (da 3000A) Scaricatori classe II in uscita (da 90A) Sistema di ritorno alla tensione ottimale tramite supercondensatori in caso di black-out (da 160A)

Accessori opzionali standard

R 7 | 9 | 2022