



ANTARES 15-30

Tipo	15-30
Variación tensión de entrada	±30 %
Potencia nominal	15 kVA
Rango tensión de entrada	161-300 V
Corriente de entrada máxima	93 A
Tensión de salida	230 V
Corriente de salida nominal	65 A
Rendimiento	>98 %
Velocidad de regulación	8 ms/V
Dimensiones LxPxH	410x680x1200mm
Peso	180 kg



Imagen solo con fines ilustrativos.

Características estándar

Tensión de salida seleccionable	208-220-230-240V / 110V-120V
Frecuencia	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisión de la tensión de salida	±0,5%
Variación de carga admisible	Hasta el 100%
Enfriamiento	Ventilación natural (asistida con ventilador)
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura de almacenamiento	-25/+60°C
Máxima humedad relativa	<95% (sin condensación)
Sobrecarga admisible	200% 2min.
Distorsión armónica	No introducida
Color	RAL 7035
Grado de protección	IP 21
Instrumentos	Multímetro digital en la salida
Instalación	Interior
Protección contra la sobretensión	Supresores de picos clase II en la salida

Accesorios estándar opcionales

Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 100 - INPUT
Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 80 - OUTPUT
Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 80
Transformador monofásico de aislamiento en la entrada	108A
Supresores de picos SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2
CAM SOCOME	CAM100