ORION PLUS 200-15/45

Type	200-15/45
Variation de tension d'entrée	+15/-45 %
Puissance	200 kVA
Gamme de tension d'entrée	220-460 V
Courant maximal d'entrée	525 A
Tension en sortie	400 V
Courant en sortie nominal	289 A
Rendement	>98 %
Vitesse de réglage	10 ms/V
Dimensions LxPxH	1800x800x2000mm
Poids	1450 kg

Caractéristiques standards

Stabilisation de tension	Contrôle à phases indépendantes
Tension de sortie sélectionnable	de 210V jusqu'à 255V (L-N) / de 360V jusqu'à 440V (L-L)
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0,5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Déséquilibre de charge admissible	100 %
Refroidissement	Ventilation naturelle (assistée par ventilateurs au dessus de 35°C)
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	200% 2min.
Distorsion harmonique	Non introduite
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Multimètre digital en entrée et en sortie
Installation	Interne
Protection contre les surtensions	Parafoudre classe II en sortie Système de retour à la tension optimal à travers des supers condensateurs dans le cas de coupure de courant

Accessoires standard en option

Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 630 - INPUT
Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 320 - OUTPUT
Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 320
Disjoncteur automatique et commutateur automatique ABB	IA-CA ABB 630
Transformateur d'isolement triphasé DZN0 en entrée	DZN0 578A
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/4
Système automatique de correction du facteur de puissance intégré jusqu'à 80 kVA et 320 kVA	PFC 80-320 200
Kit protection totale ABB / SCHNEIDER	kit ABB / SCHNEIDER 630

R 28 | 1 | 2023

Filtres EMI/RFI	FL 300
ORTEA CLOUD KIT DE BASE	8XZ1001 KIT