



SIRIUS 3200-10

Tipo	3200-10
Variazione tensione in ingresso	±10 %
Potenza nominale	3200 kVA
Range tensione ingresso	360-440 V
Corrente ingresso massima	5132 A
Tensione di uscita	400 V
Corrente di uscita nominale	4619 A
Rendimento	>98 %
Velocità di regolazione	36 ms/V
Dimensioni LxPxH	3600x1000x2100mm
Peso	4100 kg



Immagine puramente indicativa.

Caratteristiche standard

Stabilizzazione della tensione	Controllo a fasi indipendenti
Tensione di uscita selezionabile	da 210V a 255V (L-N) / da 360V a 440V (L-L)
Frequenza	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisione della tensione di uscita	±0,5%
Variazione di carico ammissibile	Fino al 100%
Sbilanciamento di carico ammissibile	100 %
Raffreddamento	Ventilazione naturale (sopra i 35°C assistita con ventole)
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura di stoccaggio	-25/+60°C
Massima umidità relativa	<95% (non condensante)
Sovraccarico ammissibile	200% 2min.
Distorsione armonica	Non introdotta
Colore	RAL 7035
Grado di protezione	IP 21
Strumentazione	Display touch da 10 "(multilingue) disponibile in remoto tramite VNC
Installazione	Interno
Sistema di comunicazione	Ethernet / USB / MODBUS / Ortea XCloud
Protezione da sovratensione	Scaricatori classe I in entrata Scaricatori class II in uscita Sistema di ritorno alla tensione ottimale tramite supercondensatori in caso di black-out

Accessori opzionali standard

Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 6300 - INPUT
Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 5000 - OUTPUT
Protezione del carico da sovra/sottotensione ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 5000
Kit protezione totale ABB / SCHNEIDER	kit ABB / SCHNEIDER 6300
Trasformatore di isolamento in ingresso trifase DZNO	DZN0 5780A
Sistema di rifasamento automatico integrato da 1000kVA a 4000kVA	PFC 1000-4000 3200
Filtri EMI/RFI	FL 2500