ODYSSEY 200-15

Tipo	200-15
Variación tensión de entrada	±15 %
Potencia nominal	200 kVA
Rango tensión de entrada	340-460 V
Corriente de entrada máxima	340 A
Tensión de salida	400 V
Corriente de salida nominal	289 A
Rendimiento	>98 %
Velocidad de regolacion	<3 millisecs
Dimensiones LxPxH	1200x800x2000mm
Peso	700 kg

Características estándar

Regulación de la tensión	Control IGBT (tecnología doble conversión)
Estabilización de la tensión	Control independiente por fases
Tensión de salida seleccionable	380-400-415V / 208V-220V
Frecuencia	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisión de la tension de salida	±0,5%
Variación de carga admisible	Hasta el 100%
Desequilibrio de carga admisible 100	100 %
Enfriamiento	Ventilación forzada
Temperatura ambiente	0/+40°C
Temperatura de almacenamiento	0/+60°C
Máxima humedad relativa	<95% (sin condensación)
Sobrecarga admisible	150% por 1 minuto (a la tension nominal en la entrada)
Color	RAL 9005
Grado de protección	IP 2X
Instrumentos	Pantalla táctil 10", multi lengua (bajo pedido, se puede replicar a través de software dedicado conectado a la misma red Ethernet)
Instalación	Interior
Sistema de comunicación	MODBUS TCP/IP
Protección contra la sobretensión	Supresores de picos clase I en la entrada Supresores de picos clase II en la salida
Protecciones	By-pass automático de protección

Accesorios estándar opcionales

Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 400 - INPUT
Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 320 - OUTPUT
Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 320
Interruptor automático y conmutador ABB	IA-CA ABB 400
Transformador de aislamiento trifásico DZN0 en la entrada	DZN0 361A
Sistema automático integrado de corrección del factor de potencia de 80kVA a 320kVA	PFC 80-320 200
Kit protección total ABB / SCHNEIDER	kit ABB / SCHNEIDER 400

R 7 | 9 | 2022

Filtros EMI/RFI	FL 300