



VEGA 7-15/45

| | |
|--|----------------|
| Tipo | 7-15/45 |
| Variazione tensione in ingresso | +15/-45 % |
| Potenza nominale | 7 kVA |
| Range tensione ingresso | 126-265 V |
| Corrente ingresso massima | 56 A |
| Tensione di uscita | 230 V |
| Corrente di uscita nominale | 30 A |
| Rendimento | >98 % |
| Velocità di regolazione | 8 ms/V |
| Dimensioni LxPxH | 410x530x1200mm |
| Peso | 125 kg |



Immagine puramente indicativa.

Caratteristiche standard

| | |
|--|-------------------------------|
| Tensione di uscita selezionabile | 220-230-240V (dip switch) |
| Frequenza | 50Hz \pm 5% o 60Hz \pm 5% |
| Precisione della tensione di uscita | \pm 0,5% |
| Variazione di carico ammissibile | Fino al 100% |
| Raffreddamento | Ventilazione naturale |
| Temperatura ambiente | -25/+45°C |
| Temperatura di stoccaggio | -25/+60°C |
| Massima umidità relativa | <95% (non condensante) |
| Sovraccarico ammissibile | 200% 2min. |
| Distorsione armonica | Non introdotta |
| Colore | RAL 7035 |
| Grado di protezione | IP 21 |
| Strumentazione | Voltmetro digitale in uscita |
| Installazione | Interno |

Accessori opzionali standard

| | |
|---|--------------------------------|
| Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - INPUT | DI ABB / SCHNEIDER 63 - INPUT |
| Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - OUTPUT | DI ABB / SCHNEIDER 32 - OUTPUT |
| Protezione del carico da sovra/sottotensione ABB / SCHNEIDER | PS ABB / SCHNEIDER 32 |
| CAM SOCOMEC | CAM63 |
| Trasformatore monofase di isolamento in ingresso | 65A |
| Scaricatori di sovratensione SPD ORTEA | SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2 |
| Scaricatori di sovratensione SPD ORTEA | SPD ORTEA OUTPUT CLASS II 20/2 |