



ANTARES 60-30

Type	60-30
Système	Monophasé
Variation de tension d'entrée	±30 %
Puissance	60 kVA
Gamme de tension d'entrée	161-300 V
Courant maximal d'entrée	373 A
Tension en sortie	230 V
Courant en sortie nominal	261 A
Rendement	>98 %
Durée de la compensation	En continu
Vitesse de réglage	8 ms/V
Dimensions LxPxH	600x800x1800mm
Poids	650 kg



Image purement indicative.

Caractéristiques standards

Tension de sortie sélectionnable	220-230-240V (dip switch)
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0,5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Refroidissement	Ventilation naturelle (assistée avec ventilateurs)
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	200% 2min.
Distorsion harmonique	Non introduite
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Multimètre digital en sortie
Installation	Interne
Protection contre les surtensions	Parafoudre classe II en sortie

Accessoires en option

Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 400 - INPUT
Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 320 - OUTPUT
Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 320
Commutateur sectionneur et commutateur ABB	D-IC ABB 250
Transformateur monophasé d'isolement en entrée	391A
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2