GEMINI PLUS ESP15-30

Type	ESP15-30
Variation de tension d'entrée	±30 %
Puissance	15 kVA
Gamme de tension d'entrée	161-300 V
Courant maximal d'entrée	93 A
Tension en sortie	230 V
Courant en sortie nominal	65 A
Rendement	>98 %
Vitesse de réglage	un cycle
Dimensions LxPxH	410x680x1200mm
Poids	135 kg

Caractéristiques standards

Réglage de la tension	Contrôle IGBT
Tension de sortie sélectionnable	220-230-240V
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0.5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Refroidissement	Ventilation forcée
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	150% 2sec.
Couleur	RAL 9005
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Voltmètre digital en sortie
Installation	Interne
Protection contre les surtensions	Parafoudre classe II en sortie
Protections	Filtres EMI/RFI Interrupteur en entrée By-pass de protection (automatique) By-pass de maintenance (manuel)

Accessoires standard en option

Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 80
Transformateur monophasé d'isolement en entrée	108A

R 21 | 2 | 2023