



ORION 45-15/45

Tipo	45-15/45
Variazione tensione in ingresso	+15/-45 %
Potenza nominale	45 kVA
Range tensione ingresso	220-460 V
Corrente ingresso massima	118 A
Tensione di uscita	400 V
Corrente di uscita nominale	65 A
Rendimento	>98 %
Velocità di regolazione	8 ms/V
Dimensioni LxPxH	600x800x1800mm
Peso	530 kg

*Immagine puramente indicativa.*

Caratteristiche standard

Stabilizzazione della tensione	Controllo a fasi indipendenti
Tensione di uscita selezionabile	220-230-240V (L-N) / 380-400-415V (L-L)
Frequenza	50Hz \pm 5% o 60Hz \pm 5%
Precisione della tensione di uscita	\pm 0,5%
Variazione di carico ammissibile	Fino al 100%
Sbilanciamento di carico ammissibile	100 %
Raffreddamento	Fino a 45kVA \pm 15% ventilazione naturale Da 60kVA \pm 15% assistita con ventole
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura di stoccaggio	-25/+60°C
Massima umidità relativa	<95% (non condensante)
Sovraccarico ammissibile	200% 2min.
Distorsione armonica	Non introdotta
Colore	RAL 7035
Grado di protezione	IP 21
Strumentazione	Multimetro digitale in uscita
Installazione	Interno
Protezione da sovratensione	Scaricatori classe II in uscita (da 60kVA \pm 15%)

Accessori opzionali standard

Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 125 - INPUT
Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 80 - OUTPUT
Protezione del carico da sovra/sottotensione ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 80
Sezionatore e commutatore ABB	D-IC ABB 125
Trasformatore di isolamento in ingresso trifase DZNO	DZNO 130A
Scaricatori di sovratensione SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/4



Scaricatori di sovratensione SPD ORTEA

SPD ORTEA OUTPUT CLASS II 20/4