



## COMEC 320

<b>Tipo</b>	320
<b>Variazione tensione input</b>	+20V %
<b>Potenza nominale</b>	220 kVA
<b>Range tensione input</b>	Vout +10%
<b>Massima corrente input</b>	320 A
<b>Tensione di riferimento</b>	400 V
<b>Massima corrente in modalità save</b>	210 A
<b>Rendimento</b>	>99 %
<b>Velocità di regolazione</b>	250 ms/V
<b>Dimensioni LxPxH</b>	800x600x1800mm
<b>Peso</b>	280 kg

### Caratteristiche standard

<b>Regolazione dei parametri energetici</b>	Controllo trifase
<b>Tensione target selezionabile</b>	da 210V a 254V (L-N) / da 364V a 440V (L-L)
<b>Frequenza</b>	50Hz $\pm$ 5% o 60Hz $\pm$ 5%
<b>Precisione della tensione di uscita</b>	$\pm$ 1%
<b>Variazione di carico ammissibile</b>	Fino al 100%
<b>Raffreddamento</b>	Ventilazione naturale (sopra i 35°C assistita con ventole)
<b>Temperatura ambiente</b>	-25/+45°C
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-25/+60°C
<b>Massima umidità relativa</b>	<95% (non condensante)
<b>Sovraccarico ammissibile</b>	200% 2min.
<b>Distorsione armonica</b>	Non introdotta
<b>Colore</b>	RAL 7035
<b>Grado di protezione</b>	IP 2X
<b>Strumentazione</b>	Display a bordo (Piattaforma Enercloud opzionale)
<b>Installazione</b>	Interno
<b>Protezioni aggiuntive</b>	Sistema di by-pass automatico elettronico Sistema di by-pass manuale di emergenza