



## GEMINI PLUS ESP4-30

<b>Tipo</b>	ESP4-30
<b>Variazione tensione in ingresso</b>	±30 %
<b>Potenza nominale</b>	4 kVA
<b>Range tensione ingresso</b>	161-300 V
<b>Corrente ingresso massima</b>	25 A
<b>Tensione di uscita</b>	230 V
<b>Corrente di uscita nominale</b>	17 A
<b>Rendimento</b>	>98 %
<b>Velocità di regolazione</b>	ms/V
<b>Dimensioni LxPxH</b>	300x560x300mm
<b>Peso</b>	32 kg

### Caratteristiche standard

<b>Regolazione della tensione</b>	Controllo IGBT
<b>Tensione di uscita selezionabile</b>	220-230-240V
<b>Frequenza</b>	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
<b>Precisione della tensione di uscita</b>	±0.5%
<b>Variazione di carico ammissibile</b>	Fino al 100%
<b>Raffreddamento</b>	Ventilazione forzata
<b>Temperatura ambiente</b>	-25/+45°C
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-25/+60°C
<b>Massima umidità relativa</b>	<95% (non condensante)
<b>Sovraccarico ammissibile</b>	150% 2sec.
<b>Colore</b>	RAL 9005
<b>Grado di protezione</b>	IP 21
<b>Strumentazione</b>	Voltmetro digitale in uscita
<b>Installazione</b>	Interno
<b>Protezione da sovratensione</b>	Scaricatori classe II in uscita
<b>Protezioni</b>	Filtri EMI/RFI Interruttore in ingresso By-pass di protezione (automatico) By-pass di manutenzione (manuale)

### Accessori opzionali standard

<b>Protezione del carico da sovra/sottotensione ABB / SCHNEIDER</b>	PS ABB / SCHNEIDER 20
<b>Trasformatore monofase di isolamento in ingresso</b>	34A