

## HP30-60HZ-400V EURORACK

<b>Código de producto</b>	IY0SGG250060359
<b>Potencia reactiva Ue=480V</b>	50 kvar
<b>Tensión nominal Ue</b>	400V
<b>Tensión del condensador Un</b>	550 V
<b>Tensión máxima del condensador Umax</b>	600 V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>THDI<sub>R</sub>%</b>	≤20%
<b>Escalones</b>	2x25 kvar
<b>Grado IP</b>	IP00
<b>Dimensiones LxPxH</b>	480x340x275mm
<b>Peso</b>	kg

### Características estándar

<b>Sobrecarga max In</b>	1.3 In
<b>Sobrecarga max In (condensadores)</b>	1,3 In (continuo)
<b>Sobrecarga max Vn</b>	1,1xUe
<b>Sobrecarga max Vn (condensadores)</b>	1,1xUn
<b>Tensión de aislamiento</b>	690V
<b>Clase de temperatura</b>	-5/+40°C
<b>Clase de temperatura (condensadores)</b>	-25/+55°C
<b>Dispositivos de descarga</b>	montados en cada batería
<b>Instalación</b>	para uso interno
<b>Servicio</b>	continuo
<b>Conexiones internas</b>	triángulo
<b>Pérdidas totales</b>	~ 2W/kvar
<b>Acabado mecánico interno</b>	zinc pasivado
<b>Estándares de referencia (carcasa)</b>	IEC 61439-1/2, IEC 61921
<b>Estándares de referencia (condensadores)</b>	IEC 60831-1/2

### Generalidades

Contactores especiales para cargas capacitivas con resistencias de preinserción para la limitación de la corriente de pico en la inserción del condensador (AC6b).

Cables autoextinguibles FS17 450/750V conformes a la norma EN 50525 - EN 50575 - EN 50575/A1.

Fusibles de potencia NH00-gG.

Condensadores trifásicos de polipropileno metalizado autorregenerable con tensión nominal Un=550V-50Hz (480V-60Hz).

Resistencia de descarga.

95

