



ANTARES 35-30

Type	35-30
Système	Monophasé
Variation de tension d'entrée	±30 %
Puissance	35 kVA
Gamme de tension d'entrée	161-300 V
Courant maximal d'entrée	217 A
Tension en sortie	230 V
Courant en sortie nominal	152 A
Rendement	>98 %
Durée de la compensation	En continu
Vitesse de réglage	8 ms/V
Dimensions LxPxH	600x800x1600mm
Poids	390 kg



Image purement indicative.

Caractéristiques standards

Tension de sortie sélectionnable	220-230-240V (dip switch)
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0,5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Refroidissement	Ventilation naturelle (assistée avec ventilateurs)
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	200% 2min.
Distorsion harmonique	Non introduite
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Multimètre digital en sortie
Installation	Interne
Protection contre les surtensions	Parafoudre classe II en sortie

Accessoires en option

Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 250 - INPUT
Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 160 - OUTPUT
Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 160
Commutateur sectionneur et commutateur ABB	D-IC ABB 160
Transformateur monophasé d'isolement en entrée	217A
Parafoudres SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2