



ANTARES 45-25

Tipo	45-25
Sistema	Monofásico
Variación tensión de entrada	±25 %
Potencia nominal	45 kVA
Rango tensión de entrada	172-288 V
Corriente de entrada máxima	262 A
Tensión de salida	230 V
Corriente de salida nominal	196 A
Rendimiento	>98 %
Duración de la compensación	En continuo
Velocidad de regulación	10 ms/V
Dimensiones LxPxH	600x800x1600mm
Peso	390 kg



Imagen solo con fines ilustrativos.

Características estándar

Tensión de salida seleccionable	208-220-230-240V / 110V-120V
Frecuencia	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisión de la tensión de salida	±0,5%
Variación de carga admisible	Hasta el 100%
Enfriamiento	Ventilación natural (asistida con ventilador)
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura de almacenamiento	-25/+60°C
Máxima humedad relativa	<95% (sin condensación)
Sobrecarga admisible	200% 2min.
Distorsión armónica	No introducida
Color	RAL 7035
Grado de protección	IP 21
Instrumentos	Multímetro digital en la salida
Instalación	Interior
Protección contra la sobretensión	Supresores de picos clase II en la salida

Accesorios opcionales

Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 320 - INPUT
Dispositivos de interrupción ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 200 - OUTPUT
Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 200
Seccionador y conmutador ABB	D-IC ABB 320
Transformador monofásico de aislamiento en la entrada	273A
Supresores de picos SPD ORTEA	SPD ORTEA INPUT CLASS I 25/2