



SIRIUS 2500-10

Type	2500-10
Système	Triphasé
Variation de tension d'entrée	±10 %
Puissance	2500 kVA
Gamme de tension d'entrée	360-440 V
Courant maximal d'entrée	4009 A
Tension en sortie	400 V
Courant en sortie nominal	3609 A
Rendement	>98 %
Durée de la compensation	En continu
Vitesse de réglage	36 ms/V
Dimensions LxPxH	3600x1000x2100mm
Poids	3500 kg



Image purement indicative.

Caractéristiques standards

Stabilisation de tension	Contrôle à phases indépendantes
Tension de sortie sélectionnable	de 210V jusqu'à 255V (L-N) / de 360V jusqu'à 440V (L-L)
Fréquence	50Hz ±5% ou 60Hz ±5%
Précision de la tension de sortie	±0,5%
Variation de charge admissible	Jusqu'à 100%
Déséquilibre de charge admissible	100 %
Refroidissement	Ventilation naturelle (assistée par ventilateurs au dessus de 35°C)
Température ambiante	-25/+45°C
Température de stockage	-25/+60°C
Humidité relative maximale	<95% (sans condensation)
Surcharge admissible	200% 2min.
Distorsion harmonique	Non introduite
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	IP 21
Instrumentation	Écran tactile 10 "(multilingue) disponible à distance via VNC
Installation	Interne
Système de communication	Ethernet / USB / MODBUS / Ortea XCloud
Protection contre les surtensions	Parafoudre classe I en entrée Parafoudre classe II en sortie Système de retour à la tension optimal à travers des supers condensateurs dans le cas de coupure de courant

Accessoires en option

Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - INPUT	DI ABB / SCHNEIDER 5000 - INPUT
Dispositifs d'interruption ABB / SCHNEIDER - OUTPUT	DI ABB / SCHNEIDER 4000 - OUTPUT
Protection de la charge de sous et surtension ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 4000
Kit protection totale ABB / SCHNEIDER	kit ABB / SCHNEIDER 5000
Transformateur d'isolement triphasé DZN0 en entrée	DZN0 4650A



Système automatique de correction du facteur de puissance intégré jusqu'à 1000 kVA et 4000 kVA

PFC 1000-4000 2500

Filtres EMI/RFI

FL 2500