AQUARIUS PLUS ETP10-30

Tipo	ETP10-30
Variación tensión de entrada	±30 %
Potencia nominal	10 kVA
Rango tensión de entrada	280-520 V
Corriente de entrada máxima	20 A
Tensión de salida	400 V
Corriente de salida nominal	14 A
Rendimiento	>98 %
Velocidad de regolacion	un ciclo
Dimensiones LxPxH	410x680x1200mm
Peso	130 kg

Características estándar

Regulación de la tensión	Control IGBT
Estabilización de la tensión	Control independiente por fases
Tensión de salida seleccionable	400-440-460-480V / 208V-220V
Frecuencia	50Hz ±5% o 60Hz ±5%
Precisión de la tension de salida	±0.5%
Variación de carga admisible	Hasta el 100%
Desequilibrio de carga admisible 100	100 %
Enfriamiento	Ventilación forzada
Temperatura ambiente	-25/+45°C
Temperatura de almacenamiento	-25/+60°C
Máxima humedad relativa	<95% (sin condensación)
Sobrecarga admisible	150% 2sec
Color	RAL 9005
Grado de protección	IP 21
Instrumentos	Multímetro digital en la salida
Instalación	Interior
Protección contra la sobretensión	Supresores de picos clase II en la salida
Protecciones	Filtros EMI/RFI Interruptor en la entrada By-pass de protección (automático) By-pass de mantenimiento (manual)

Accesorios estándar opcionales

Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión ABB / SCHNEIDER	PS ABB / SCHNEIDER 16
Transformador de aislamiento trifásico DYN11 en la entrada	DYN11 21A
Sistema automático integrado de corrección del factor de potencia de 80kVA a 320kVA	PFC 80-320 80

R 14 | 1 | 2023