# ESL-5 63-5

| | |
|---|---|
| **Type** | 63-5 |
| **Variation de tension d'entrée** | +10 -0 % |
| **Puissance nominale** | 63 kVA |
| **Gamme de tension d'entrée** | Vout +10% |
| **Courant maximal d'entrée** | 101 A |
| **Tension de référence** | 400 V |
| **Courant en sortie nominal** | 91 A |
| **Rendement** | >99 % |
| **Vitesse de réglage** | 24-64 ms/V |
| **Dimensions LxPxH** | 410x690x1140mm |
| **Poids** | 200 kg |

## Caractéristiques standards

| | |
|---|---|
| **Ajustement des paramètres énergétiques** | Contrôle à phases indépendantes |
| **Tension cible sélectionnable** | de 210V jusqu'à 240V (L-N) / de 364V jusqu'à 416V (L-L) |
| **Fréquence** | 50Hz ±5% ou 60Hz ±5% |
| **Précision de la tension de sortie** | ±0,5% |
| **Variation de charge admissible** | Jusqu'à 100% |
| **Déséquilibre de charge admissible** | 100 % |
| **Refroidissement** | Ventilation naturelle (assistée par ventilateurs au dessus de 35°C a partir de 100kVA) |
| **Température ambiante** | -25/+45°C |
| **Température de stockage** | -25/+60°C |
| **Humidité relative maximal** | <95% (sans condensation) |
| **Surcharge admissible** | 200% 2min. |
| **Distorsion harmonique** | Non introduite |
| **Couleur** | RAL 7035 |
| **Degré de protection** | IP 21 |
| **Instrumentation** | Plateforme EnerCloud |
| **Installation** | Interne |
| **Protections additionnelles** | Système de by-pass électronique automatique |